



EN 61010-1
EN 61010-2-C32
EN 61326-1



■ UT200系列



UT200产品操作视频

行业应用

适用于基础电气维修、电力参数检测、电工测量，以及设备的日常巡检和维护。

标准包装配件(UT200A)



UT200A/B数字钳形表，结构设计精巧、轻便、耐用，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。交流电流200A (UT200A)，600A (UT200B)，使用广泛且价格实惠，可以满足不同应用需求的客户。

- 手动量程，1999字读数
- 28mm钳头开口尺寸
- 数据保持
- LCD背光灯
- 电池欠压提示、过量程提示、自动极性显示
- 结构精巧，尺寸紧凑，握感舒适，重量仅260g，携带方便

技术指标



基本功能 型号	量程	基本精度	
		UT200A	UT200B
交流电流(A)	2A/20A/200A	±(1.5%+5)	
	2A/200A/600A		±(1.5%+5)
交流电压(V)	600V	±(1.5%+5)	±(1.5%+5)
直流电压(V)	600V	±(1%+3)	±(1%+3)
电阻(Ω)	20kΩ	±(1%+4)	±(1%+4)
特殊功能			
最大显示		1999	1999
手动量程		√	√
开口尺寸		28mm	28mm
二极管测试		√	√
通断蜂鸣		√	√
低电压显示		√	√
数据保持		√	√
LCD背光		√	√
输入阻抗	≥10MΩ	√	√

基本参数

电源	9V电池(6F22)
LCD尺寸	35.6mm × 18mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	260 g
机身尺寸	208mm × 76mm × 30mm
标准配件	表笔、电池、布包
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	40台
标准包装尺寸	485mm × 320mm × 385mm
标准包装箱毛重	16.6 kg